



## NarrowStack 476-7 DD

### Listo para servir las 24 horas del día

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO

- Sencilla programación secuencial usando los botones de selección
- Control electrónico y registro de datos
- Gestión ahorro energía mediante control electrónico
- Motores individuales para cada columna
- Motores 24 V D/C
- Componentes estándar intercambiables
- Carga en 4D para latas 0,33lt y en 2D para PET 0,50lt altura máx. 245mm.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ALTO X ANCHO X FONDO (mm)         | 1830 x 750 x 940 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 310 kg           |
| Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS      | 10 / 7           |
| MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)       | 505              |
| MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)       | 72               |
| PROTOCOLO                         | Executive / MDB  |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  | Electrónico      |
| POTENCIA DE REFRIGERACIÓN         | 997 W / 14 cc    |
| TEMPERATURA INTERNA               | +2°C hasta +10°C |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO         | 800 W            |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO              | 230 V / 50 Hz    |



#### OPCIONES

- PANTALLA LCD DOS LÍNEAS
- COLUMNA STACK PARA PRODUCTOS Ø 74 MM
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDAL SCI
- KIT PROTECCIÓN AGUA IP-34
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE / PUERTA

#### COLORES ESTÁNDAR MUEBLE



Negro